

VÄRMEPUMPSFORUM INSTALLATION

VÄRME • KYLA • VVS • VENTILATION

NU KÖR VI IGÅNG!

De tjänster vi kommer att fokusera på är:

- Värme/Värmepumpar – **Luftvärmepumpar primärt**, vi kan erbjuda riktigt bra maskiner till priser som tål att jämföras. Kontakta oss gärna även för pris på mark eller bergvärme. Vi ger fasta priser som ni enkelt kan ta ställning till.
- Kyla – Luftvärmepumpar/AC. Vi monterar splitaggregat (se erbjudande) som ger dig kyla när du behöver. Prisvärt aggregat med både kyla och värme.
- VVS – Vårt mål är att vi skall bli företaget som i Hemmingsmark med omnejd kontaktas för mindre VVS-uppdrag i egnahem, som t.ex. utbyte/installation av blandare, utkastare, sanitetsporlin, utbyte av expansionskärl, duschblandare eller andra mindre jobb som ni behöver hjälp med. Vi ger er ett fastprispförslag på det du behöver ha gjort.
- Ventilation – Service/rengöring, felsökning och reparation av frånlufts och FTX-ventilation.

Öppningserbjudande!

Vi har lyckats förhandla fram riktigt bra priser med luftvärmepumps-leverantörerna under vår första månad och erbjuder därför en handfull värmepumpar och kylaggregat till priser som kanske aldrig kommer igen, se följande sidor för vårt öppningserbjudande. **Priserna gäller fram till 27 Sept. -18.**

Priserna gäller värmepumpar från Daikin, men vi kan sälja och installera värmepumpar även från Panasonic, Toshiba och Mitsubishi Electric till priser som få kan konkurrera med.

Priserna gäller inklusive standardinstallation (Specifikation se sista sidan) med upp till 5 meter rördragning och i området Hemmingsmark med ca 5 mils radie, vid längre avstånd tillkommer 89 kr/mil körsträcka (inkl. moms).

Vi installerar efter kusten från Skellefteå till Kalix, i princip Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix, Boden och Älvsbyns Kommuner.

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post som hittas längst ned på sidan.



NYHET

A+++



CALDO XRH 30/40

X-tra stark X-tra varm



Ord. rek. Pris XRH30: 25494:-, XRH40 27995:-

Pris XRH 30: Före ROT 19375 kr, efter ROT: 17631 kr

Pris XRH 40: Före ROT 20125 kr, efter ROT: 18314 kr

WIFI-modul + 500 kr (ord pris 900 kr)

I priset ingår standardinstallation med max 5 meter rör

X-tra effektiv när det är riktigt kallt

Caldo XRH har högsta energiklass och är utvecklad för vårt kalla nordiska klimat. En garanterad värmekapacitet på hela 4,0 kW (XRH40) vid -25°C minskar energikostnaden även när det är riktigt kallt ute.

X-tra varm utblåsttemperatur

Nya Caldo XRH genererar upp till 30 % varmare utblåsttemperatur** jämfört med tidigare modeller, vilket ökar värmekomforten i ditt hus.

Optimal temperaturkontroll

Med Caldo XRH kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

Avancerad luftrening i toppklass

Luften passerar det luktavtagande titanpatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner virus- och mögelpartiklar.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Caldo XRH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare värme i huset.

Energieffektivitet A+++ i värmedrift

Caldo XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Närvarosensor

Sensorn "intelligent eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Förberedd för wifi

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen (tillbehör).

*Caldo XRH har 6 års produktgaranti (försätter garantiregistrering) med möjlighet att försäkra produkten vid garantitidens utgång vilket ger upp till 16 års trygghet. Om produkten ej är garantiregistrerad gäller 3 års materialgaranti. Fullständig information om garantier och försäkring hittar du på daikin.se
** Gäller från utetemperatur -15°C och kallare

	Modell	XRH30	XRH40	
		FTXTM30-M + RXTM30-N	FTXTM40-M + RXTM40-N	
Värme	Värmekapacitet kW (min-max)	0,8-6,7	0,8-7,2	
	Värmekapacitet kW (nominell)	3,2	4	
	Garanterad värmekapacitet kW vid -25°C	3,3	4	
	Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C	5,0/4,7/4,6/4,2/3,6	5,5/5,3/5,0/4,5/4,0	
	COP	5,34	5,37	
	Medelklimat	Energi klass värme	A+++	A+++
		SCOP	5,12	5,3
		P-design kW	3	3,8
	Kallt klimat	Energi klass värme	A+	A+
		SCOP	4,02	4,2
P-design kW		4,4	5,6	
	Temperaturinställning värme	10-30°C	10-30°C	
Kyla	Kylkapacitet kW (min-max)	0,7-4,5	0,7-5,1	
	Kylkapacitet kW (nominell)	3	4	
	Energi klass kyla	A++	A++	
	SEER	7,6	7,7	
	Temperaturinställning kyla	18-32°C	18-32°C	
Funktioner	Optimised Heating generation	4+	4+	
	Öppen spis logik	JA	JA	
	Framtidssäkrat köldmedium	JA	JA	
	Flash streamer	JA	JA	
	3D-luftflöde	JA	JA	
	2-areas Intelligent eye	JA	JA	
	Swingfunktion vertikal/horisontell	JA	JA	
	Veckotimer	JA	JA	
	Automatisk återstart	JA	JA	
Inomhusenhet	Dimensioner (BxHxD) mm	811/294/272	1040/300/295	
	Vikt (kg)	10	14,5	
	Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)	19-22-26-31-37-45	19-22-26-31-37-46	
	Luftflöde (m3/min)	4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7	5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4	
	Ljudeffekt inomhusdel dB(A)	61	61	
Utomhusenhet	Köldmedium/ Tco_eq/GWP	R32/0,742/675	R32/0,742/675	
	Dimensioner (BxHxD)	763/550/303	763/550/303	
	Vikt kg	38	38	
	Ljudtryck dB(A)	49	49	
	Ljudeffekt dB(A)	61	61	
	Rek. avsäkring (A)	13	10	



NYHET

A++

DAIKIN

Solo XRH 25 och 35

Ord. rek. Pris XRH25: 21995:-, XRH35 23495:-

Pris XRH 25 före ROT 18125 kr, Efter ROT 16494 kr

Pris XRH 35 före ROT 18625 kr, Efter ROT 16949 kr

X-tra låg



Passar nästan överallt

Att placera värmepumpen på väggen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning i ditt hus. Daikin Solo XRH har extra låg bygghöjd, endast 286 mm. Fläkthastigheten är optimerad för placering ovan dörr i en hall. Solo XRH har extra lång kastlängd, det innebär att den varma, eller kalla, luften tränger in ordentligt i huset och ger dig den temperatur du önskar.

Lättanvänd fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har direktvalsknappar för; värme, kyla, fläkt, avfuktning och autodrift.

Förberedd för wifi

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen (tillbehör).


Energieffektivitet A++ i värmedrift

Solo XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta verkningsgrad.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,3 kW vid -15°C och 3,3 kW vid -25°C (gäller modell XRH35).

*Solo XRH har 5 års produktgaranti (förutsätter registrering) med möjlighet att försäkra produkten vid garantitidens utgång vilket ger upp till 16 års trygghet. Om produkten ej är registrerad gäller 3 års materialgaranti. Fullständig information kring garantier och försäkring hittar du på daikin.se



I priset ingår standardinstallation med max 5 meter rör.

Modell	XRH25	XRH35		
	FTXTP25-K + RXTTP25-N	FTXTP35-K + RXTTP35-N		
Värme	Värmekapacitet kW (min-max)	0,8-6,2	0,8-6,7	
	Värmekapacitet kW (nominell)	3,2	4,0	
	Garanterad värmekapacitet kW vid -17°C	3,2	4,0	
	Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C	4,2/3,9/3,5/3,3/2,9	5,0/4,5/4,3/3,8/3,3	
	COP	4,95	4,44	
	Medelklimat	Energiklass värme	A++	A++
		SCOP	4,98	4,81
		P-design kW	2,5	3,0
	Kallt klimat	Energiklass värme	A	A
		SCOP	3,95	3,8
P-design kW		3,7	4,4	
Temperaturinställning värme	10-30°C	10-30°C		
Kyla	Kylkapacitet kW (min-max)	0,7-4,0	0,7-4,4	
	Kylkapacitet kW (nominell)	2,5	3,5	
	Energiklass kyla	A++	A++	
	SEER	7,1	7,2	
Temperaturinställning kyla	18-32°C	18-32°C		
Funktioner	Optimised Heating generation	4	4	
	Förberedd för WiFi	JA	JA	
	Framtidssäkrat köldmedium	JA	JA	
	Direkt drift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)	JA	JA	
	Komfortlägesdrift	JA	JA	
	Ekonomidriftsläge	JA	JA	
	Fan mode aktiverar endast fläkt	JA	JA	
	Titanapatit filter	JA	JA	
	Automatisk återstart	JA	JA	
	Inomhusenhet	Dimensioner (BxHxD) mm	770/286/225	770/286/225
Vikt (kg)		9	9	
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)		21-26-31-35-39-43	21-26-31-35-39-43	
Lufflöde (m ³ /min)		5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5	5,2-6,3-7,5-8,5-10,7-12,5	
Utomhusenhet	Ljudeffekt inomhusdel dB(A)	58	58	
	Köldmedium/ Tco,eq/GWP	R32/0,742/675	R32/0,742/675	
	Dimensioner (BxHxD)	763/550/303	763/550/303	
	Vikt kg	38	38	
Utomhusenhet	Ljudtryck dB(A)	49	49	
	Ljudeffekt dB(A)	61	61	
	Rek. avsäkring (A)	10	10	

DAIKIN

KYLA/AC NÄSTA SOMMAR?



Vårt hösterbudande! 12999 kr före ROT, **11829 kr efter ROT**
Standardinstallation och 3 års garanti ingår!

1 PERFEKT
KOMFORT

2 LÅGT
LJUD


3 MILJÖVÄNLIG
TACK VARE R32

1 Perfekt komfort

FTXC-A har en elegant frontpanel som passar in i alla inredningar. Den är enkel att rengöra. Vertikal autoswing funktion ger dig effektiv luft- och temperaturfördelning. För extra komfort kan turbo-läget användas och rummet värms upp eller kyls ner extra snabbt.

2 Lågt ljud

Ljudtrycksnivå ner till 22 dBA gör att enheten arbetar nästan obemärkt och garanterar en god natts sömn.



3 Miljövänlig tack vare R32

Med R32 som köldmedium blir miljöpåverkan upp till 80% lägre än med R410A då GWP-värdet endast är 675. År 2025 kommer försäljning och service av värmepumpar innehållande R410A att förbjudas.

R-32

FTXC35A + RXC35A

Nominell kapacitet (kW)		Energiklass		Pdesign (kW)		SEER	SCOP	Årlig energiförbrukning (kWh)		Inomhusenhet dimensioner	Ljudtrycksnivå inomhus (dBA)		Ljudtrycksnivå utomhus (dBA)		Köldmedium (R32)	Laddning
Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme			Kyla	Värme	H x W x D (mm)	Kyla	Värme	Kyla	Värme	GWP	kg / TCO ₂ Eq
3.37	3.58	A++	A+	3.37	2.19	6.11	4.0	193	768	288x859x209	22	22	54	54	675	0.80 / 0.54

Standardinstallation innebär:

- Rör, plastkanaler samt väggkonsol med vibrationsdämpare av gummi max 5 meter, vid rörlängder utöver detta tillkommer 300 kr/meter. (Rekommenderat tillägg 499 kr för stålfjädderdämpare, inkl. installation)
- Utedelens placering max 1,5 meter över marknivå.
- Innedelens placering minst 5-10 cm från innertak, beroende på modell
- Inne delen placering max 3 meter över golv
- 1 håltagning/inne del i material: trä, tegel (ej bränt) eller leca
- Igångsättning för test av värmepump
- Instruktion till kund om handhavande
- Grovstädning
- Bortforsling av emballage
- Elinstallation: Vi ansluter värmepumpen till elkabel som drags fram till brytare monterad vid maskinen utedel, alternativt till stickpropp (skarvkabel ansluten till jordat uttag måste finnas på plats om det inte finns jordat uttag i närheten av där utedelen skall placeras).
- Tätning av väggenomföring sker med latexfog eller fogs-kum.
- Nedmontering av befintlig luft-luftvärmepump: Ja, om den fungerar och sitter på den plats där den nya ska installeras. Mot kostnad, om den är trasig och/eller sitter på annan plats än där den nya ska installeras.

Vad ingår inte?

- Installation på plats utan farbar väg
- Vi ersätter/åtgärdar inte eventuella urslag/skador som kan uppstå på fasaden vid håltagning.
- Montering av tillbehör, såsom värmepumpstak och skydd ingår inte i standardinstallation
- Bortforsling av nedmonterad luft-luftvärmepump ingår inte
- Om väggen består av betong, eternit, puts eller timmer så tillkommer kostnader för detta, specificeras på plats eller utförs av fastighetsägaren.

Priser för tillägg:

- Enfas elmätare med effektmätning och nollställbart räkneverk i Normkapsling: 419 kr inkl. moms. Länk till produkten: <https://www.energi-butiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html>
- Värmepumpstak: ca 1000 kr inkl installation (Vi har inte klart med leverantör ännu så priset kan behöva justeras)
- Värmepumpsskydd (Litet "hus" med tak) 1695 kr.
- WIFI-enhet (Daikin) 500 kr inkl installation, tillfälligt erbjudande. (Pris på andra fabrikat på begäran)